立式压力蒸汽灭菌器
Vertical Pressure Steam Sterilizer





用途 / Use

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点，适用于医院、疾控中心、科研院所的P2生物实验室、血站等对器械、敷料、器皿、液体、培养基、废弃物等进行灭菌处理。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 优质全不锈钢材料。
- ◆ 手轮平移式快开结构。
- ◆ 安全联锁装置。
- ◆ 电脑控制自动循环任意设定灭菌程序。
- ◆ 液晶显示工作状态，触摸式按键。
- ◆ 超温、超压自动保护功能。
- ◆ 汽水内循环系统，内设排汽冷却系统，可避免气溶胶的产生，不向外排放蒸汽，环境清洁干燥。
- ◆ 自涨式密封。
- ◆ 断水保护控制。
- ◆ 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机。
- ◆ 配有双层不锈钢网篮。
- ◆ 排汽增设高效过滤器，可确保环境和操作人员生物安全。
- ◆ 可选配干燥系统。
- ◆ 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全。

全自动内循环（检验科专用）
Fully automatic circulation
(specifically use for clinical laboratory)

立式压力蒸汽灭菌器
Vertical Pressure Steam Sterilizer



技术参数 / Technical Data

型号 / 技术参数	LS-35HG	LS-50HG	LS-75HG	LS-100HG
灭菌室有效容积	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
设计压力	0.3MPa			
设计温度	150℃			
最高工作压力	0.25MPa			
最高工作温度	138℃			
热均匀度	≤ ±1℃			
计时选择范围	0~99min 或 0~99hour59min			
温度选择范围	0~134℃			
功率/电源电压	1×2.5KW/AC220V.50Hz	2×1.5KW/AC220V.50Hz	3×1.5KW/AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	710×490×1150	710×490×1150	750×510×1250	750×510×1250
运输尺寸(mm)	740×550×1310	740×550×1310	780×600×1420	780×600×1420
毛重/净重	120kg / 95kg	124kg / 100kg	137kg / 111kg	155kg / 129kg