立式压力蒸汽灭菌器
Vertical Pressure Steam Sterilizer

液晶显示自动型
LCD display automation



用途 / Use

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点，是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的理想设备。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 优质全不锈钢材料。
- ◆ 手轮平移式快开结构。
- ◆ 安全联锁装置。
- ◆ 液晶显示工作状态、触摸式按键。
- ◆ 自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽。
- ◆ 超温、超压自动保护功能。
- ◆ 断水保护控制。
- ◆ 自涨式密封。
- ◆ 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机。
- ◆ 操作简单，安全可靠。
- ◆ 配有双层不锈钢网篮。
- ◆ 可选配干燥系统。
- ◆ 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全。

技术参数 / Technical Data

型号 / 技术参数	LS-35HD	LS-50HD	LS-75HD	LS-100HD
灭菌室有效容积	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
设计压力	0.3MPa			
设计温度	150℃			
最高工作压力	0.25MPa			
最高工作温度	138℃			
热均匀度	≤ ±1℃			
计时选择范围	0~99min 或 0~99hour59min			
温度选择范围	105~134℃			
功率/电源电压	1×2.5KW/AC220V.50Hz	2×1.5KW/AC220V.50Hz	3×1.5KW/AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
运输尺寸(mm)	540×540×1160	580×580×1280	610×610×1320	640×640×1400
毛重/净重	84kg / 65kg	97kg / 78kg	115kg / 97kg	135kg / 109kg