立式压力蒸汽灭菌器
Vertical Pressure Steam Sterilizer

数码显示自动型
LED display automation



用途 / Use

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点，是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的理想设备。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 优质全不锈钢材料。
- ◆ 数码显示工作状态、触摸式按键。
- ◆ 自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽。
- ◆ 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机。
- ◆ 操作简单，安全可靠。
- ◆ 配有双层不锈钢网篮。

技术参数 / Technical Data

型号 / 技术参数	LS-35LD	LS-50LD	LS-75LD	LS-100LD	LS-120LD	LS-150LD
灭菌室有效容积	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm	120L φ480×660mm	150L φ510×740mm
设计压力	0.3MPa					
设计温度	150℃					
最高工作压力	0.25MPa					
最高工作温度	138℃					
热均匀度	≤±1℃					
计时选择范围	0~99min 或 0~99hour59min					
温度选择范围	105~134℃					
功率/电源电压	1×2.5KW/AC220V.50Hz	2×1.5KW/AC220V.50Hz	3×1.5KW/AC220V.50Hz		3×2.0KW/AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	470×450×840	520×500×970	550×530×990	580×560×1060	630×610×1130	660×640×1130
运输尺寸(mm)	540×540×1000	580×580×1130	610×610×1160	640×640×1220	690×690×1290	730×730×1290
毛重/净重	64kg / 47kg	77kg / 56kg	90kg / 70kg	98kg / 76kg	125kg / 103kg	138kg / 111kg