立式脉动真空蒸汽灭菌器
Vertical Pulse Vacuum Steam Sterilizer

全自动脉动真空型
Pulse vacuum automatic



用途 / Use

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点，是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的理想设备。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 微电脑控制，液晶显示屏全程直观显示灭菌过程，触摸式按键。
- ◆ 温度、压力、时间、真空度全程动态液晶显示；运行过程状态显示。
- ◆ 进水、脉动真空、升温、灭菌、排水排汽、真空干燥全过程自动进行。
- ◆ 三次脉动真空、真空度可达到-0.081MPa，确保高效抽出敷料、A、B类空腔器械内空气。
- ◆ 设有器械、敷料、橡胶、液体四个固定程序，另设有用户自定义灭菌程序。
- ◆ 设有标准PT/TT测试接口，方便用户进行检测。
- ◆ 灭菌结束后多次脉动式真空干燥系统，确保灭菌物品干燥效果良好。
- ◆ 设有0.22μm细菌空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免再次污染。
- ◆ 手轮平移式快开门结构，自涨式密封。
- ◆ 浸入式电热管，热效率高。
- ◆ 汽水内循环系统，不向外排放蒸汽，环境清洁干燥。
- ◆ 灭菌终了蜂鸣器提醒并自动停机。
- ◆ 整机优质不锈钢材料，配有双层不锈钢网篮。
- ◆ 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全。

技术参数 / Technical Data

型号 / 技术参数	LS-50HV	LS-75HV	LS-100HV
灭菌室有效容积	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
设计压力	0.3MPa		
设计温度	150℃		
最高工作压力	0.25MPa		
最高工作温度	138℃		
热均匀度	≤ ±1℃		
计时选择范围	0～99min		
温度选择范围	0～134℃		
功率/电源电压	(3.2+1.6)KW/AC220V.50Hz	(3.2+1.8)KW/AC220V.50Hz	(3.2+1.9)KW/AC220V.50Hz
外形尺寸(mm)	660×460×1160	700×520×1250	820×560×1270
运输尺寸(mm)	740×550×1270	780×600×1410	950×680×1430
毛重/净重	137kg / 114kg	168kg / 142kg	190kg / 168kg

注：气包式蒸发器，可选配打印机