台式快速蒸汽灭菌器
Table Top Steam Sterilizer



用途 / Use

本灭菌器是一种安全可靠并自动控制的小型快速台式灭菌设备，适合于医疗卫生、制药、科研等单位。对于手术、齿科、眼科器械，玻璃器皿，药品，培养基和织物敷料以及食品等耐受饱和蒸汽作用的物品提供快速灭菌作用。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 灭菌快速4–6分钟。
- ◆ 微电脑显示工作状态，触摸式按键。
- ◆ 设有三种固定灭菌程序及用户可调节程序。
- ◆ 加水、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。
- ◆ 汽水内循环系统，不向外排放蒸汽，环境清洁干燥。
- ◆ 断水保护控制。
- ◆ 自动排放冷空气。
- ◆ 门安全联锁装置。
- ◆ 配有四层不锈钢消毒盘。
- ◆ 灭菌室由优质不锈钢制作。
- ◆ 灭菌循环结束蜂鸣提醒自动停机。
- ◆ 具有干燥功能。
- ◆ 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全。

技术参数 / Technical Data

型号 / 技术参数	TM-XD35D	TM-XD50D
灭菌室容积	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm
设计压力	0.3MPa	
设计温度	150℃	
最高工作压力	0.25MPa	
最高工作温度	138℃	
灭菌温度选择	105~134℃	
计时选择范围	0~99min	
灭菌室热均匀度	≤ ±1℃	
功率/电源电压	2.7KW / AC220V.50Hz	
消毒盘(mm)	400×200×30(4piece)	500×250×30(4piece)
整机外形尺寸(mm)	730×550×510	770×600×540
包装尺寸(mm)	780×670×650	840×710×690
毛重/净重	92kg / 78kg	105kg / 89kg