立式压力蒸汽灭菌器
Vertical Pressure Steam Sterilizer



用途 / Use

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点，是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的理想设备。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 灭菌过程全自动电脑控制，无须监管，使用方便。
- ◆ 触摸式按键，可任意设定灭菌程序。
- ◆ 平移式快开门结构，自涨式密封，并有安全联锁装置。
- ◆ 配有电子压力温度控制器，当达到设定的灭菌压力温度时，能自动进行恒压恒温。
- ◆ 灭菌快速，只需4~6分钟的灭菌时间。
- ◆ 消毒桶为优质不锈钢材料。
- ◆ 设有超温、超压自动保护装置：内压大于0.24MPa时，安全阀自动打开。
- ◆ 灭菌器整机由优质不锈钢材料制成，经久耐用。
- ◆ 采用浸入式电热管加热，热效率高。
- ◆ 具有断水过热保护功能。
- ◆ 灭菌循环结束蜂鸣提醒并自动停机。

技术参数 / Technical Data

型号 / 技术参数	LS-28HD
灭菌室有效容积	28L φ270×500 mm
设计压力	0.3MPa
设计温度	150℃
最高工作压力	0.25MPa
最高工作温度	138℃
热均匀度	≤ ±1℃
计时选择范围	0~99min
温度选择范围	105~134℃
功率/电源电压	2 KW/AC220V.50HZ
外形尺寸(mm)	480×370×750
运输尺寸(mm)	490×480×760
毛重/净重	28kg / 25kg