立式脉动真空蒸汽灭菌器
Vertical Pulse Vacuum Steam Sterilizer

升降式
Elevating-type





性能和特点 / Characteristics

- ◆ 七寸电容触摸屏全自动控制，操作更加简单。
- ◆ 全新的垂直升降门开关门设计，便于放置各类灭菌物品。大大减轻操作人员劳动强度。
- ◆ 灭菌器进水，脉动抽真空，加热，灭菌，排水，排气和真空干燥，整个过程一键设置自动完成。
- ◆ 脉动真空方式，真空下限达到-0.080MPa，使灭菌更加彻底。
- ◆ 独立的蒸汽发生器设计，比普通加热方式更加节约能源，对灭菌物品的损害更小，减少灭菌物品氧化。
- ◆ 操作界面设有多个固定程序模式，用户可以根据灭菌物品自由选择灭菌程序。
- ◆ 产品设有标准的PT/TT测试接口，方便检测部门进行检测。
- ◆ 产品配备德国赛多利斯无菌换气过滤器midisart 2000 0.20μm，确保无菌空气进入真空环境，避免污染。
- ◆ 汽水内循环系统，不向外排放蒸汽，保证环境清洁干燥。
- ◆ 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全。





技术参数 / Technical Data

型号 / 技术参数	LS-60SV	LS-80SV	LS-100SV	LS-120SV
灭菌室有效容积	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100L φ480×560mm	120L φ480×660mm
升起后高度(mm)	1310	1590	1475	1565
设计压力	0.3MPa			
设计温度	150℃			
最高工作压力	0.25MPa			
最高工作温度	138℃			
热均匀度	≤±1℃			
计时选择范围	0~99min			
温度选择范围	105~134℃			
功率/电源电压	蒸汽发生器功率：3KW， 干燥带功率：2.4KW/AC220V.50Hz		蒸汽发生器功率：3.6KW， 干燥带功率：2.4KW/AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
运输尺寸(mm)	786×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
毛重/净重	210kg / 180kg	230kg / 200kg	270kg / 218kg	252kg / 227kg

主要配件 / Main Spareparts


真空泵


电机


温度传感器


电磁阀


过滤器


压力传感器

*发明专利产品