台式脉动真空蒸汽灭菌器

Table Top Pulse Vacuum Steam Sterilizer



用途 / Use

本灭菌器是一种安全可靠并自动控制的小型快速台式灭菌设备，适合于医疗卫生、制药、科研等单位。对于手术、齿科、眼科器械，玻璃器皿，药品，培养基和织物敷料以及食品等耐受饱和蒸汽作用的物品提供快速灭菌作用。

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 欧洲B级标准，具备三次脉动式预真空及后真空干燥功能，器械剩余湿度<0.2%。
- ◆ 液晶显示工作状态，触摸式按键。
- ◆ 真空度可达-0.8bar，适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、多孔及内部有管路的器械消毒灭菌；确保高效去除中空器械（如高速牙钻手机）内部空气，使高温蒸汽能充分到达每个角落。
- ◆ 全程电脑控制，模块化简易操作界面。
- ◆ 具备BOWIE&DICK测试，用于蒸汽穿透力的检测。
- ◆ 具备真空度测试，随时保证检测真空性能。
- ◆ 快速独立蒸汽发生器。
- ◆ 内置微型打印机，可详细记录灭菌数据。
- ◆ 具有安全阀、手动安全门锁，压力锁紧系统，故障自检，超温超压自动保护。
- ◆ 可灭活艾滋（HIV）、乙肝（HBV）、疯牛病毒及芽孢杆菌。
- ◆ 本产品设计为敞开式水箱，净水、污水箱分离，方便直观。
- ◆ 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全。

技术参数 / Technical Data

型号 / 技术参数	TM-12DV	TM-20DV	TM-24DV
灭菌室容积	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	23L φ250×470mm
设计压力	0.3MPa		
设计温度	150℃		
最高工作压力	0.25MPa		
最高工作温度	138℃		
灭菌温度选择	105~134℃		
计时选择范围	0~99 min		
灭菌室热均匀度	≤ ± 1℃		
电源电压/功率	AC220V.50Hz / 1.8KW	AC220V.50Hz / 2KW	AC220V.50Hz / 2KW
整机外形尺寸(mm)	480×600×400	480×680×455	480×680×455
包装尺寸(mm)	580×790×580	580×790×580	580×790×580
毛重/净重	48kg / 43kg	56kg / 47kg	57kg / 53kg